



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.E2019-12

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	Pannello Isolcore CZ
2	Usi previsti :	Isolante per l'edilizia
3	Fabbricante:	Isolcore New Zealand Company Srl Galleria delle porte Contarine 4 Padova (PD)

4	Prestazioni dichiarate:
---	-------------------------

Spessori disponibili (altri su richiesta)	10-15-20-30 mm
Densità	da 150 a 220 kg/m ³
Peso	4 kg/m ²
Resistenza alla compressione	140 - 180 kPa
Conducibilità termica "λ" 10°	0,00159 W/mK *
Resistenza caldo/ freddo	da -50 a +90°C
Resistenza al vapore acqueo	1688 μ +/- 253 **
Classe di reazione al fuoco	classe A2 fl -S1***
Formati standard (in mm) (altri su richiesta)	1000 x 500 500 x 250 250 x 150

5	Norme di riferimento
---	----------------------

PROVE TECNICHE	NORMATIVA EUROPEA
* Test eseguito da Istituto Giordano (ACCREDIA) - Rapporto di prova n. 363989 Resistenza termica e conduttività termica testata con il metodo della piastra calda con anello di guardia	UNI EN 12667:2002
** Test eseguito da istituto CMR (Vicenza -ACCREDIA) - Rapporto di prova n.1497-1-19 Test trasmissione del vapore acqueo	UNI EN 12086: 2013
*** Test eseguito da Istituto Giordano (ACCREDIA) - Rapporto di prova n° 81695 Test reazione al fuoco	UNI EN 13501-1:2019

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 5.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità alla Direttiva 2001/95/CE, sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

Padova 15/11/2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


 Niccolò Zelanti